

MWB THZ-1500 – pierwszy krok do własnego węzła

Mobilny Węzeł Betoniarski MWB THZ 1500 firmy Teka Maszyny Budowlane Sp. z o.o. jest urządzeniem służącym do mieszania różnego rodzaju substancji o maksymalnej granulacji do 40 mm. Sercem węzła jest mieszarka talerzowa THZ 1500 o wielkości zarobu 1 m³. Mieszarka doskonale radzi sobie zarówno z betonami podstawowymi B3 jak i B150. Spotykana jest na profesjonalnych węzłach betoniarskich typu Mixsomat oraz Transmix znajdujących się na terenie Polski w ilości przekraczających ponad pół tysiąca sztuk.

Mieszarki typu THZ stosowane są w nietypowych instalacjach np. mieszania kolorowych kruszyw, mialkich odpadów przemysłowych w zakładach utylizacji odpadów, substancji plastycznych, w hutach szkła i wielu innych.



Mobilny Węzeł Betoniarski MWB THZ 1500

Rys. Teka



Do przewozu węzła służy jedna naczepa o długości 13,6 m bez burt i plandeki

Rys. Teka

Maksymalna wydajność węzła wynosi do 50 m³/h. Zapotrzebowanie mocy – 55,5 kW. Napięcie zasilające – 400 V. Wysokość odbioru mieszanki – 4,2 m. Kosz zasypowy ma pojemność 1400 l. Mobilny Węzeł Betoniarski MWB THZ 1500 nie wymaga pozwolenia na budowę. Konstrukcję osadza się na mobilnych płytach fundamentowych. Do przewozu węzła służy jedna naczepa o długości 13,6 m bez burt i plandeki. Węzeł można dodatkowo wyposażyć m.in. w: wagi cementu, dozowniki wody i chemii, zabudowę termiczną z płyt warstwowych. W przypadku, kiedy instalację doposaży się w szereg stacji kruszyw powstanie kompletny węzeł betoniarski. Taką instalację można zautomatyzować programem BIP-Tronic zgodnym z obowiązującą normą EN-PN 206-1.